

Yutampo

Ilma / Vesilämpöpumppu käyttövedelle



230 V

Malli		TAW-190NHB	TAW-270NHB
Käyttövesivaraajan tilavuus	dm ³	190 l (kaksoiseristetty RST-varaaja)	270 l (kaksoiseristetty RST-varaaja)
Käyttöveden nimellislämpötila	°C	53.5	53.8
Maksimituotto (Vmax)	dm ³	256 (yhtäjaksoinen käyttö)	365 (yhtäjaksoinen käyttö)
Valmiustilan virrankulutus	W	2.5	2.5
Sähkövastuksen teho	kW	1.5	1.5
Lämmitysaika nimellisolosuhteissa		3 tuntia 15 minuuttia (+10 °C → +53 °C)	4 tuntia 50 minuuttia (+10 °C → +53 °C)
Käyttöveden lämpötilan asetusalue	°C	30 °C ~ 75 °C (lämpöpumpulla +55 °C saakka)	
Virransyöttö 50 Hz	V/Ph	230 / 1	230 / 1
Kompressorin nimellinen käyntivirta (maks.)	A	4.9 (8.5)	4.9 (8.5)
Virtakaapeli		sisä- ja ulkoyksikölle (3 × 1.5 mm ² kummallekin)	
Mitat (K × L × S)	mm	1,620 × 520 × 597	1,620 × 600 × 674
Sisäyksikön paino tyhjänä	kg	49	54
Varaajan maksimipaine	bar	maks. 7 bar (asenna tarvittaessa paineenalennus- ja varoventtiili)	
Vesiliitännät, Tulo / Lähtö	tuuma	G ¾"	G ¾"

Lagon

Ilma / Vesilämpöpumppu käyttövedelle



230 V

Malli		JZGG19LVEE-MO-X 180L	JZGG19LVEE-MO-X 280L
Käyttövesivaraajan tilavuus	dm ³	180 l (emalivaraaja)	280 l (emalivaraaja)
Lämpötilan asetusalue	°C	38 °C ~ 70 °C	38 °C ~ 65 °C
Virransyöttö 50 Hz	V/Ph	230 / 1	230 / 1
Mitat	mm	560 × 1,760	650 × 1,920
Paino	kg	107	146
COP A7		2.61	2.74
COP A15		3.8	3.83